



BIZTONSÁGI ADATLAP

Az (EC) 1907/2006 (REACH) sz. Szabályozás 31. paragrafusa szerint

IPARI KOROM

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termék azonosító

Kémiai név: Ipari korom

CAS szám: 1333-86-4

REACH Jegyzékszám: 01-2119384822-32-XXXX

EINECS szám: 215-609-9

Ez a Biztonsági Adatlap az alábbi termékfeleségekre érvényes:

| ASTM | | | Birla Carbon™ | | | | |
|------|------|------|---------------|------|------|------|-------------|
| N110 | N330 | N650 | 1001 | 1056 | 2041 | 2124 | 2439 |
| N115 | N339 | N660 | 1003 | 1065 | 2045 | 2127 | 2447 |
| N121 | N343 | N683 | 1004 | 1076 | 2056 | 2330 | 2451 |
| N134 | N347 | N762 | 1007 | 1077 | 2089 | 2340 | 2475 |
| N220 | N351 | N765 | 1029 | 1155 | 2109 | 2341 | PM0620 |
| N231 | N375 | N772 | 1031 | 1455 | 2110 | 2342 | PM0630 |
| N234 | N539 | N774 | 1034 | 1466 | 2115 | 2422 | PM0710 |
| N299 | N550 | | 1041 | 2005 | 2117 | 2432 | JC300 |
| N326 | N630 | | 1051 | 2033 | 2123 | 2433 | JETCARB300P |

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Megfelelő azonosított felhasználások: Műanyag vagy gumi adalékanyaga; pigment; kémiai reagens; adalékanyag akkumulátorokhoz, tűzálló anyagokhoz, különféle.

Ellenjavallt felhasználások: Humán célú tetováló festékek pigmentje.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Lásd a 16. szakaszt.

Birla Carbon U.S.A., Inc.

1800 West Oak Commons Court

Marietta, Georgia 30062, USA

+1 (800) 235-4003 or +1 (770) 792-9400

Email cím: BC.HSE@adityabirla.com

Sürgősségi telefonszámok:

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|------------------|
| Ausztria | +43 1 406 43 43 | Dánia | +82 12 12 12 | Magyarország | +36 80 201 199 | Litvánia | +370 5 236 20 52 |
|----------|-----------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|------------------|

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| Belgium | +352 8002 5500 | Észtország | +372 626 93 90 | Izland | 543 2222 | Luxemburg | +352 8002 5500 |
| Bulgária | +359 2 9154 233 | Finnország | 09 471977 | Írország | +353 01 809 2566 | Portugália | 808 250 143 |
| Horvátország | +385 1 23 48 342 | Franciaország | +33 01 45 42 59 59 | Olaszország | +39 0321 798 211 | Románia | +40213183606 |
| Csehország | +420 224 919 293 | Németország | +49 511 959 350 | Lettország | +371 67042473 | Spanyolország | +34 91 562 04 20 |
| Hollandia | 030-2748888 | | | | | | |

2. SZAKASZ: A veszély(ek) meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Európai Közösség: Az (EC) 1272/2008 (CLP) sz. Szabályozás értelmében nem veszélyes anyag.

2.2 Címkézési elemek

Piktogram: Nincs

Jelző szó: Nincs

Veszély mondat: Nincs

Elővigyázatossági mondat: Nincs

2.3 Egyéb veszélyek

Az USA 2012 OSHA Veszély közlési szabványában (29 CFR 1910.1200) és a kanadai Veszélyes termékek szabályozásában (HPR) 2015 ezt az anyagot gyúlékony porként veszélyesként osztályozták. Az USA és kanadai jelző szó, veszély mondat és elővigyázatossági mondat: FIGYELMEZTETÉS Gyúlékony porkoncentrációt hozhat létre levegőbe. Gyújtó forrásoktól, pl. hő, szikrák és nyílt láng, tartsa távol. Kerülje a por gyülemlését a robbanási veszély minimalizálása érdekében. Ne tegye ki 300°C-nál magasabb hőmérsékletnek. Veszélyes égéstermékei közé tartozik a szénmonoxid, széndioxid, kén oxidjai és szerves termékek.

Szem: Visszafordítható mechanikai irritációt okozhat.

Bőr: Mechanikai irritációt, a bőr elszennyeződését és bőrszárazságot okozhat. Emberben az allergia kialakulására vonatkozóan nincs adat

Belégzés: A por a légzőszervi traktust irritálhatja. Helyi elszívásos szellőztetésre van szükség. Lásd a 8. szakaszt.

Lenyelés: Káros egészségügyi hatás nem várható.

Karcinogén hatás: Az ipari korom a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) listáján a 2B csoportba sorolt anyagként szerepel (*emberekben esetleg rákkeltő*). Lásd a 11. pontot.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok

3.1.1 Ipari korom (amorf) 100%

3.1.2 CAS szám: 1333-86-4

3.1.3 EINECS szám: 215-609-9

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

- Belégzés: Vigye a sérültet friss levegőre. Ha szükséges, szabályos elsősegélynyújtással állítsa vissza a normális légzést.
- Bőr: Enyhe szappanos vízzel öblítse le a bőrfelületet. Ha tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.
- Szem: A szemhéjakat szétfeszítve öblítse ki a szemet bő vízzel. Ha tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.
- Lenyelés: Ne hánytassa a sérültet. Ha eszméleténél van, itasson vele néhány pohár vizet. Soha ne próbáljon semmit szájon át adni egy eszméletlen személynek.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek: Ha a kitettség meghaladja foglalkozási határértékeket, a szemek és a légzőszervi traktus irritációja. Lásd a 2. szakaszt.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzés az orvosnak: Kezelje a tünetek alapján

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag: Használjon oltóhabot, szén-dioxidot (CO₂), száraz vegyi oltóport vagy vízpermetet. Ha vizet alkalmaz, permetszórásra van szükség.

A nem megfelelő oltóanyag: Ne alkalmazzon magas nyomású közeget, mert az esetleg robbanásveszélyes por-levegő keverék képződést okozhat.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A vegyszerből származó különleges veszélyek: A korom égése nem feltétlenül nyilvánvaló, csak akkor, ha az anyagot megkeverik és szikrák vannak jelen. Ha a korom begyulladt legalább 48 órán keresztül megfigyelés alatt kell tartani, míg meggyőződünk arról, hogy nincs izzó anyag jelen.

Veszélyes égéstermékek: Szénmonoxid (CO), széndioxid (CO₂) és a kén oxidjai.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges védőfelszerelés tűzoltók számára: Viseljen tűzoltáshoz szükséges teljes védőöltözetet független légzőkészülékkel (SCBA). A vizes korom síkos járófelületet eredményez.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedések: A vizes korom síkos járó felületet eredményez. Kerülje a porképződést. Viseljen megfelelő védőfelszerelést és légzőkészüléket. Lásd a 8. szakaszt.

Sürgősségi beavatkozók részére: A 8. szakaszban javasolt védőfelszerelést használja.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi óvintézkedések: Az ipari korom nem jelent jelentős veszélyt a környezetre. A kiömlött terméket lehetőleg talajon tárolja. A helyes gyakorlat része a szennyvíz, a talaj, talajvíz, csatornarendszer vagy a víztömeg szennyezésének lehető legkisebbre csökkentése.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Az elhatárolás módszerei: Ha biztonságosan megoldható, előzze meg a további szivárgást vagy kiömlést.

Tisztítási eljárások: A kis mennyiségű kiömlött anyagot, amint lehetséges fel kell porszívózni. A szárazon történő összeseprés nem ajánlott. A porszívót ajánlatos HEPA (nagy hatékonyságú szemcsés levegő) szűrővel felszerelni. Amennyiben szükséges, az enyhe vízporlasztás csökkenti a porzást száraz sepréskor. A nagy mennyiségű kiömlött anyag tartályokba lapátolható. Lásd a 13. szakaszt.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Hivatkozás más szakaszokra: Lásd a 8. szakaszt. Lásd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelési jav.: Kerülje a porképződést. Ne lélegezzen be port. Biztosítson megfelelő helyi elszívást a porképződés minimalizálására. Ne használjon sűrített levegőt.

Tegyen elővigyázatossági intézkedéseket statikus kisülések ellen. Biztosítson kielégítő elővigyázatossági intézkedéseket, pl. elektromos földelés és potenciálkiegyenlítés, vagy semleges légkör. A berendezések és szállítórendszerek földelése bizonyos körülmények között szükséges lehet. A biztonságos munkagyakorlatok közé tartozik az ipari korom közelében lévő esetleges gyújtó források felszámolása; gondos takarítás a porképződés megelőzésére minden felületen; megfelelő elszívó szellőzés kialakítása és fenntartása a szállópor szintek érvényes munkaegészségügyi kitétség határérték alatt tartására. Ha hővel járó munka végzésére van szükség, a közvetlen munkaterületet meg kell tisztítani az ipari korom porától.

Általános higiéniai intézkedések: Kezelje az anyagot jó ipari higiéniai és biztonsági gyakorlatoknak megfelelően.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolási körülmények: Tartsa száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen. Hőtől, gyújtó forrásoktól és erős oxidáló szerektől távol tárolja.

Az ipari korom nem sorolható 4.2 divíziójú önmelegedő anyagok közé az ENSZ teszt kritérium szerint. Mindemellett, a jelenlegi ENSZ kritérium annak meghatározására, hogy egy anyag önmelegedő-e mennyiségtől függő. Ez az osztályba sorolás esetleg nem felel meg a nagy mennyiséget tároló tartályokra.

Ipari kormot tartalmazó zárt edényekbe és zárt térbe való belépés előtt ellenőrizze a követelményeknek megfelelő oxigén, gyúlékony gázok és a lehetséges toxikus légszennyezők mennyiségét. Ne hagyja, hogy a felületeken por gyűljön fel.

Nem összeférhető anyagok: Erős oxidáló szerek.

7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok)

Kockázat kezelési intézkedések: A REACH Szabályozás 14.4 paragrafusa szerint kitétségi forgatókönyvet nem dolgoztak ki, mert az anyag nem veszélyes.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Kitétségi útmutatók: Reprezentatív üzemi kitétségi határértékek ipari koromra jelenleg elérhetők (CAS szám: 1333-86-4). Az országonkénti felsorolás nem teljes tartalmú.

| <u>Ország</u> | <u>Koncentráció, mg/m³</u> |
|------------------|---------------------------------------|
| Argentína | 3,5, TWA |
| Ausztrália | 3,0, TWA, belélegezhető |
| Belgium | 3,6, TWA |
| Brazília | 3,5, TWA |
| Kanada (Ontario) | 3,0, TWA, belélegezhető |

| | |
|------------------------|--|
| Kína | 4,0, TWA 8,0, TWA, STEL (15 perc) |
| Kolumbia | 3,0, TWA, belélegezhető |
| Cseh Köztársaság | 2,0, TWA |
| Egyiptom | 3,5, TWA |
| Finnország | 3,5, TWA; 7,0, STEL |
| Franciaország – INRS | 3,5, TWA/VME belélegezhető |
| Németország – BeKGS527 | 0,5, TWA, respirábilis; 2,0, TWA, belélegezhető (DNEL értékek) |
| Hong Kong | 3,5, TWA |
| Indonézia | 3,5, TWA/NABs |
| Írország | 3,5, TWA; 7,0, STEL |
| Olaszország | 3,5, TWA, belélegezhető |
| Japán – MHLW | 3,0 |
| Japán – SOH | 4,0, TWA; 1,0, TWA, respirábilis |
| Kórea | 3,5, TWA |
| Malajzia | 3,5, TWA |
| Mexikó | 3,5, TWA |
| Oroszország | 4,0, TWA |
| Spanyolország | 3,5, TWA (VLA-ED) |
| Svédország | 3,0, TWA |
| Egyesült Királyság | 3,5, TWA, belélegezhető; 7,0, STEL, belélegezhető |
| EU REACH DNEL | 2,0, TWA, belélegezhető; 0,5, TWA respirábilis |
| Egyesült Államok | 3,5, TWA, OSHA-PEL 3,0, TWA, ACGIH-TLV®, belélegezhető 3,5, TWA, NIOSH-REL |

*Kérjük, nézze meg az ön működési területére érvényes szabvány vagy szabályozás jelenlegi verzióját.

| | |
|-------------------|--|
| ACGIH® | Kormányzati Ipari Közegészségügyi Szakértők Amerikai Konferenciája |
| mg/m ³ | milligramm per köbméter |
| DNEL | Származtatott hatásmentes szint |
| NIOSH | Foglalkozásbiztonsági és Egészségvédelmi Intézet |
| OSHA | Foglalkozásbiztonsági és Egészségvédelmi Igazgatóság |
| PEL | megengedett kitettségi határérték |
| REL | javasolt kitettségi határérték |
| STEL | rövid idejű kitettségi határérték |
| TLV | küszöb határérték |
| TWA | időben súlyozott átlag, nyolc (8) óra, ha nincs másként specifikálva |

Számított hatásmentes koncentráció Nem alkalmazható

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Expozíció ellenőrzések: Zárt feldolgozó rendszer és/vagy elszívó szellőztetés alkalmazásával tartsa a levegőben levő por koncentrációját a foglalkozási kitettségi határérték alatt!

Személyi védőfelszerelések (PPE)

Légutak védelme: Megfelelő levegő tisztító léghőkezelő (APR) használata szükséges, amennyiben a levegőben levő koncentráció várhatóan meghaladja a foglalkozási kitettségi határértékeket. Ha ellenőrizetlen kibocsátás lehetősége áll fenn, a kitettségi szintek ismeretlenek, vagy olyan körülmények között, ahol az APR-ek nem biztosítanak kielégítő védelmet, alkalmazzon pozitív nyomásos, levegőellátással rendelkező léghőkezelőket. Ha az ipari koromnak való kitettség minimálisra csökkentése miatt léghőszervi védelemre van szükség, az ország, a tartomány vagy az állam kormányzati testületének követelményeit követő programokat kell megvalósítani. A léghőszervi védelem szabványainak válogatott hivatkozásait az alábbiakban adjuk meg:

- OSHA 29CFR1910.134, Légzőszervi védelem
- CR592 Útmutató a Légzőszervi Védelem Készülékeinek Kiválasztásához és Használatához
- DIN/EN 143 Német/Európai Szabvány, Légzőszervi Védelem Készülékei Poros Anyagokhoz (CEN)

Kézvédelem: Viseljen védőkesztyűt. Használjon gátló krémet. Enyhe szappanos vízzel mosson kezet.

Szem/arcvédelem: Viseljen biztonsági szemüveget vagy védőszemüveget.

Bőrvédelem: Viseljen általános védőruházatot a bőrrel való érintkezés minimálisra csökkentésére. Ruháját naponta mossa ki. Munkaruházatát ne vigye haza.

Egyéb: A vészhelyzetben használatos szemöblítőt és zuhanyt elérhető közelségben kell elhelyezni. Enyhén szappanos vízzel evés és ivás előtt alaposan mosson kezet és arcot.

Környezetvédelmi kitettség ellenőrzése: az összes helyi jogi szabályozással és engedély követelménnyel összhangban.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

| | | |
|-----|---|--|
| 9.1 | <u>Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ</u> | |
| | Küllem: | por vagy pellet |
| | Szín: | fekete |
| | Szag: | szagtalan |
| | Szag küszöbérték: | nem alkalmazható |
| | Olvadáspont/fagyáspont: | nem alkalmazható |
| | Forráspont/tartomány: | nem alkalmazható |
| | Gőznyomás: | nem alkalmazható |
| | Gőzsűrűség: | nem alkalmazható |
| | Oxidációs tulajdonságok: | nem alkalmazható |
| | Lobbanáspont: | nem alkalmazható |
| | Tűzveszélyesség: | nem tűzveszélyes |
| | Robbanási jellemzők: | A por a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhet |
| | Robbanási határértékek (levegőben): | |
| | Felső határ: | nem elérhető |
| | Alsó határ: | 50 g/m ³ (por) |
| | Párolgási sebesség: | nem alkalmazható |
| | Sűrűség: (20°C): | 1,7 – 1,9 g/cm ³ |
| | Laza térfogattömeg: | 1,25-40 lb/ft ³ , 20-640 kg/m ³ |
| | Pelletek: | 200-680 kg/m ³ |
| | Por (pelyhes): | 20-380 kg/m ³ |
| | Oldhatóság (vízben): | nem oldható |
| | pH érték: (ASTM 1512): | 4-11 [50 g/l víz, 68°F (20°C)] |
| | Szétválasztódási együttható (n-oktanol/víz): | nem alkalmazható |
| | Viszkozitás: | nem alkalmazható |
| | Bomlási hőmérséklet: | nem alkalmazható |
| | Öngyulladás hőmérséklet: | >140°C |
| | Minimális gyulladás hőmérséklet: | >500°C (BAM kemence)(VDI 2263) >315°C (Godberg-Greenwald kemence)(VDI 2263) |
| | Minimális gyújtó energia: | >10,000 mJ (VDI 2263) |
| | Gyújtó energia: | nem elérhető |
| | Maximális abszolút robbanási nyomásérték: | 10 bar (VDI 2263) |
| | Maximális nyomásnövekedési sebesség: | 30-400 bar/sec (VDI 2263 és ASTM E1226-88) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Égési sebesség: | > 45 másodperc (nem sorolható a „rendkívül tűzveszélyes” vagy „könnyen gyúlékony” anyagok közé) |
| Kst Érték: | nem elérhető |
| Porrobbanási osztályba sorolás: | ST1 |
| Bomlási hőmérséklet: | nem alkalmazható |

9.2 Egyéb információk
nem elérhető

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- 10.1 Reakciókészség
Reakciókészség: Hőfejesztéssel kísérve reagálhat, ha erős oxidáló szerekkel kerül kapcsolatba
- 10.2 Kémiai stabilitás
Stabilitás: Normál környezeti feltételek mellett stabil.
- Robbanási adatok
Érzékenység mechanikai ütésre: Mechanikai ütésre nem érzékeny
- Érzékenység sztatikus kisülésre: A por a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhet. Kerülje a porképződést. Ne hozzon létre porfelhőt. Tegyen elővigyázatossági intézkedéseket elektrosztatikus kisülések ellen. Gondoskodjon az összes berendezés földeléséről mielőtt átrakási műveletbe kezdene.
- 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
Veszélyes polimerizáció: Nem fordul elő.
- A veszélyes reakciók lehetősége: Rendes körülmények között nincs ilyen.
- 10.4 Kerülendő körülmények
Kerülendő körülmények: Kerülje a magas >400°C (>752°F) hőmérsékleteket és a gyújtó forrásokat.
- 10.5 Nem összeférhető anyagok
Nem összeférhető anyagok: Erős oxidáló szerek.
- 10.6 Veszélyes bomlástermékek
Veszélyes bomlástermékek: Szénmonoxid, széndioxid, szerves égéstermékek és a kén oxidjai.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

- 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás:
Szájon át LD50: LD₅₀ (patkány) > 8000 mg/kg (Megegyezik ezzel: OECD TG 401)
- Belélegzés LD50: Adat nem elérhető
- Bőr LD50: Adat nem elérhető
- Bőr korrózió/irritáció:** Nyúl: nincs irritáció. (Megegyezik ezzel: OECD TG 404)
Ödéma = 0 (max. elérhető irritációs pontszám: 4)
Bőrpír = 0 (max. elérhető irritációs pontszám: 4)
Értékelés: Bőrre nem irritáló.
- Súlyos szem sérülés/irritáció:** Nyúl: nincs irritáció. (OECD TG 405)
Szaruhártya: 0 (max. elérhető irritációs pontszám: 4)

Írisz: 0 (max. elérhető irritációs pontszám: 2)
Kötőhártya: 0 (max. elérhető irritációs pontszám: 3)
A kötőhártya ödémás gyulladása: 0 (max. elérhető irritációs pontszám: 4)
Értékelés: Szemre nem irritáló.

Allergia: Tengerimalac bőr (Buehler teszt): Nem okoz allergiát (OECD TG 406)
Értékelés: Állatokban nem okoz allergiát.
Emberben az allergia kialakulására vonatkozóan nincs adat

Csírsejt mutagén hatás: *In vitro:* Az ipari korom - oldhatatlansága miatt - nem alkalmas baktériumokban, vagy más *in vitro* rendszerekben való közvetlen tesztelésre (Ames teszt). Mindenesetre, az ipari korom szerves oldószeres kivonatával végzett teszt során az eredmények nem utaltak mutagén hajlamra. Az ipari korom szerves oldószeres kivonatai nyomokban tartalmazhatnak policiklusos aromás szénhidrogéneket (PAH-kat). A PAH-ok biológiai elérhetőségét célzó vizsgálat azt mutatta ki, hogy ezek nagyon erősen kötődnek az ipari koromra, és biológiailag nem elérhetőek (Borm, 2005).

In vivo: Egy kísérleti vizsgálat alapján, mutagén elváltozások jelentkeztek a *hprt* génben, patkányok alveolaris epithelium sejtjeiben, az ipari korom belélegzését követően (Driscoll, 1997). Ez a megfigyelés vélhetően csak a patkányokra jellemző és a „tüdő-túlterhelésének” következménye, ami krónikus gyulladáshoz és reaktív oxigénfajták felszabadulásához vezet. Ez tehát másodlagos genotoxikus hatásnak minősül, vagyis maga az ipari korom nem tekinthető mutagénnek.

Értékelés: Az *in vivo* mutagenitás patkányokban egy küszöb-hatáshoz tartozó másodlagos mechanizmusok miatt lép fel, és a „tüdő-túlterhelésének” következménye, ami krónikus gyulladáshoz és reaktív oxigénfajták felszabadulásához vezet. Ez a mechanizmus tehát másodlagos genotoxikus hatásnak minősül, vagyis maga az ipari korom nem tekinthető mutagénnek.

Karcinogenitás:

| | |
|-------------------------|--|
| <u>Állati toxicitás</u> | Patkány, orális, 2 éves időtartam. Hatás: tumor nem jelenik meg. |
| | Egér, orális, 2 éves időtartam. Hatás: tumor nem jelenik meg. |
| | Egér, dermális, 18 hónapos időtartam. Hatás: bőrdaganat nem jelenik meg. |
| | Patkány, belélegzés, 2 éves időtartam Célszerv: tüdő. Hatás: gyulladás, fibrosis, tumorok. |

Megjegyzés: A patkánytüdőben megjelenő daganatok inkább a finom szemcsékkel való túlterhelés jelenségével hozhatók összefüggésbe, nem pedig a tüdőben megjelenő ipari korom speciális kémiai hatásával. A patkányoknál tapasztalt e hatásokat közölték egyéb szerves, gyengén oldható részecskékkel végzett vizsgálatokban is, és patkány-specifikusnak tűnik. Ipari korom, vagy más gyengén oldható részecskék esetén más fajknál (pl. egér és hörcsög) tumorokat nem figyeltek meg ugyanilyen körülmények és vizsgálati feltételek mellett.

Mortalitási vizsgálatok (humán adatok)

Az Egyesült Királyságban (Sorahan, 2001) ipari korom előállításában dolgozók körében végzett vizsgálat során a vizsgált öt telephelyből kettőben megnövekedett tüdőrák kockázatot fedeztek fel; a

növekedésnek nem volt köze az ipari korom adagoláshoz. Ezért a szerzők nem az ipari koromnak való kitétséghöz kötötték a megnövekedett tüdőrák kockázatát. Egy német, ipari korom munkásokon, egy telephelyen (Morfeld, 2006; Buechte, 2006) végzett, vizsgálat hasonló növekedést talált a tüdőrák kockázatban, de - Sorahan, 2001-es, Egyesült Királyságbeli vizsgálatához hasonlóan - nem találtak összefüggést az ipari koromnak való kitétséggel. Egy 18 telephelyen végzett amerikai vizsgálat a tüdőrák kockázat csökkenését mutatta ki az ipari korommal dolgozó munkások körében (Dell, 2006). A fenti vizsgálatok alapján a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) munkacsoportja 2006 februárban azt a következtetést vonta le, hogy a karcinogén hatás humán bizonyítékai *elégtelenek* (IARC, 2010).

Az ipari korom IARC kiértékelése óta Sorahan és Harrington (2007) újra kielemezte az Egyesült Királyságban készült vizsgálatok adatait egy alternatív kitétségi hipotézis alkalmazásával, és pozitív összefüggést találtak az ipari koromnak való kitétség vonatkozásában az öt gyár közül kettőben. Morfeld és McCunney (2009) ugyanezt a kitétségi hipotézist alkalmazta a német társaságra; a fentiekkel ellentétben ők nem találtak összefüggést az ipari koromnak való kitétség és a tüdőrák kockázata között, így nem támasztották alá a Sorahan és Harrington által alkalmazott alternatív kitétségi hipotézist.

Mindent összevetve, e részletes kutatás eredményeképpen, nem mutattak be emberekben okozati kapcsolatot az ipari koromnak való kitétség és a rák kockázata között.

IARC rák osztályba sorolás

2006-ban az IARC megerősítette 1995-ös eredményét, miszerint „*elégtelen bizonyíték*” származik a humán egészségügyi vizsgálatokból arra nézve, hogy az ipari korom emberekre nézve rákkeltő. Az IARC leszögezte, hogy az állatkísérletekből „*elegendő bizonyíték*” áll rendelkezésre az ipari korom rákkeltőségére. Az IARC általános értékelése az, hogy az ipari korom „*emberekre feltehetően rákkeltő (2B. csoport)*”. Ez a következtetés az IARC azon irányelvein alapszik, melyek szerint ebbe az osztályba sorolható egy anyag, ha egy fajnál kettő vagy több állatkísérlet esetén rákkeltő hatás tapasztalható (IARC, 2010).

Ipari korom oldószeres kivonatát használták egy patkányokon végzett kísérletben, melyben bőrdaganatokat találtak bőrre való felhordást követően, és számos egereken végzett kísérletben találtak szarkómákat bőr alá injekciózás után. Az IARC leszögezte, hogy „*elegendő bizonyíték*” van arra, hogy az ipari korom kivonatok rákot okoznak állatokban (2B. csoport).

ACGIH, rák osztályba sorolás

Igazolt állati karcinogén emberre ismeretlen vonatkozással (A3 kategóriájú karcinogén).

Értékelés: Ha a Vegyszerek Globálisan Egységesített Osztályba sorolási és Címkezési Rendszere útmutatásait alkalmazzuk, az ipari korom nem sorolható a karcinogének közé. A patkányokban a tüdő daganatokat a semleges, rosszul oldódó részecskéknek való kitétség idézi elő, mint például az ipari korom és más, rosszul oldódó részecskék. A patkányok daganatait egy, a tüdő túlterhelés jelenségével együttjáró másodlagos, nem genotoxikus mechanizmus okozza. Ez egy faj-specifikus mechanizmus, amely osztályba sorolás szempontjából megkérdőjelezhető vonatkozásokkal bír emberekben. E véleményt alátámasztására a CLP útmutató az aktuális célszerv toxicitáshoz – ismételt kitétség (STOT-RE) a mechanizmusok alatti tüdő túlterhelést nem említi emberekre vonatkozóként. A humán egészségügyi vizsgálatok azt mutatják, hogy a kitétség az ipari koromnak nem növeli a rák kialakulási kockázat növekedését.

Szaporodási és fejlődési toxicitás: **Értékelés:** Állatokban hosszú idejű, ismételt adagolású toxicitás vizsgálatokban szaporítószervekben vagy magzati fejlődésben nem jelentettek hatásokat.

Specifikus célszerv toxicitás – egyszeres kitétség (STOT-SE): **Értékelés:** Az elérhető adatok alapján egyszeres szájon át adott, egyszeres belélegzett, vagy

egyszeres bőr kitettség esetén specifikus célszerv toxicitás nem várható.

Specifikus célszerv toxicitás – ismételt kitettség (STOT-RE):

Állati toxicitás

Ismételt adagolási toxicitás: belélegzés (patkány), 90 nap, Koncentráció, melynél káros hatás nem figyelhető meg (NOAEC) = 1.1 mg/m³ (respirábilis)

A célszervi hatások nagyobb adagok esetén a tüdő gyulladása, rendellenes szövetszaporodás és fibrózis.

Ismételt adagolási toxicitás: szájon át (egér), 2 év, Nincs megfigyelt hatás szint (NOEL) = 137 mg/kg (testsúly)

Ismételt adagolási toxicitás: szájon át (patkány), 2 év, Nincs megfigyelt hatás szint (NOEL) = 52 mg/kg (testsúly)

Habár az ipari korom patkányban pulmonáris irritációt, sejtburjánzást, fibrózist és tüdő daganatot okoz tüdő túlterhelés esetén, bizonyíték van arra nézve, hogy ez elvileg faj-specifikus reagálás, amely embereket nem érint.

Mortalitási vizsgálatok (humán adatok)

Az ipari korommal dolgozó munkásokkal végzett epidemiológiai vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a kumulatív ipari korom expozíció a tüdőfunkció kis mértékű, nem klinikai csökkenését okozhatja. Az Egyesült Államokban végzett légzőszervi morbiditási vizsgálat szerint 40 év alatt napi 8 órában TWA 1 mg/m³ (belélegezhető frakció) expozíció következtében 27 ml-rel csökkent a FEV₁ érték (Harber, 2003). Egy régebbi európai vizsgálat szerint az 1 mg/m³ (belélegezhető frakció) ipari korom expozíció 40 évnyi munka után 48 ml-el csökkenti a FEV₁ értéket (Gardiner, 2001). A mindkét vizsgálatból származó becslések csak a statisztikai szignifikánság határát súrolták. Ezzel szemben, a normális, öregedés okozta csökkenés hasonló időtartam után körülbelül 1200 ml.

Az Egyesült Államokban végzett vizsgálatban a legmagasabb expozíciónak kitett nemdohányzó csoport 9%-ában (ellentétben az expozíciómentes csoport 5%-kal) voltak krónikus bronchitisnek megfelelő tünetek. Az európai vizsgálatban a kérdőívek alkalmazásának módszertani korlátai miatt nehezen vonhatók le egyértelmű következtetések a tünetekkel kapcsolatban. Ugyanakkor ez a tanulmány az ipari korom és a tüdőrontgen képen levő kismértékű homályosság közötti kapcsolatot jelzett, melynek nem volt számottevő hatása a tüdőfunkcióra.

Értékelés:

Belélegzés - Ha a GHS szerinti ön-osztályozás útmutatóit alkalmazzuk, a tüdőre kifejtett hatásai miatt az ipari kormot nem lehet a STOT-RE alá besorolni. Az olyan gyengén oldható részecskéknek, mint az ipari koromnak való kitettség következtében, patkányokban a „tüdő túlterhelés” miatti egyedi reagálás alapján hozott besorolás nem garantált. A patkányokban létrejött pulmonáris hatásokat, pl. a gyulladást és fibrózis reakciókat más rágcsáló fajokban, vagy emberben, azonos kitettségi feltételek mellett, nem figyelték meg. A tüdő túlterhelése humán egészség tekintetében nem releváns. Összességében kijelenthető, hogy jól végrehajtott kutatások epidemiológiai bizonyítékai emberekben nem mutattak fel okozati összefüggést az ipari koromnak való kitettség és a jóindulatú légzőszervi megbetegedések között. Az ipari korom STOT-RE besorolása ismételt belélegzési kitettség következtében nem igazolható.

Szájon át: Az elérhető adatok alapján ismételt, szájon át megvalósuló kitettség esetén specifikus célszervi toxicitás nem várható.

Bőrön át: Az elérhető adatok, és az anyag fizikai-kémiai tulajdonságai alapján (oldhatatlanság, alacsony abszorpciós készség), ismételt bőr kitettség után specifikus célszervi toxicitás nem várható.

Légzési veszély: Értékelés: Az ipari gyakorlat és az elérhető adatok alapján légzési veszély nem várható.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Víztoxicitás:

Akut hal toxicitás: LC0 (96 h) 1000mg/l, fajok: *Brachydanio rerio* (zebrahal), módszer: OECD 203. útmutató

Akut gerinctelen toxicitás: EC50 (24 h) > 5600 mg/l, fajok: *Daphnia magna* (vízi bolha), módszer: OECD 202. útmutató

Akut alga toxicitás: EC50 (72 h) >10000 mg/l, NOEC 10000 mg/l, fajok: *Scenedesmus subspicatus*, módszer: OECD 201. útmutató

Aktivált iszap: EC0 (3 h) > 400 mg/l, EC10 (3h): kb. 800 mg/l, módszer: DEV L3 (TTC teszt)

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Nem oldódik vízben. Várhatóan talajfelszínen marad. Bomlása nem várható.

12.3 Bioakkumulációs képesség

A bioakkumuláció lehetősége nem várható az anyag fizikai és kémiai tulajdonságai alapján.

12.4 A talajban való mobilitás

Terjedése nem várható. Nem oldható.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az ipari korom nem PBT vagy vPvB.

12.6 Egyéb káros hatások

Nem elérhető

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék ártalmatlanítás: A terméket az ide vonatkozó szövetségi, tartományi, állami vagy helyi hatósági szabályozásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Brazília: IIA osztályba sorolt hulladéknak tekintendő - nem semleges.

Kanada: A tartományi szabályozások szerint a hulladék nem veszélyes.

EU: EU Hulladék Kódszám 61303 a 75/422/EGK Közösségi direktíva alapján.

USA: A U.S. RCRA, 40 CFR 261. alapján a hulladék nem veszélyes.

Tartály/csomagoló anyag ártalmatlanítás: Az üres csomagoló anyagot a nemzeti és helyi törvényeknek megfelelően kell ártalmatlanítani.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A Nemzetközi Ipari Korom Szövetség hét ASTM referencia ipari korom vizsgálatát szervezte meg az ENSZ önhevítő szilárd anyagokra vonatkozó módszere szerint. Mind a hét referencia ipari koromról megállapították, hogy „nem a 4.2 divízióba tartozó önhevítő anyag”. Ugyanezeket az ipari kormokat tesztelték az ENSZ Könnyen Éghető Szilárd anyagok módszerével

is, és úgy találták, hogy a jelenlegi Veszélyes Áruk Szállítására vonatkozó ENSZ ajánlások szerint „nem a 4.1 divízióba tartozó könnyen éghető szilárd anyag”.

Az alábbi szervezetek nem sorolják az ipari kormot a „veszélyes szállítmányok” közé, ha az „szén, nem aktivált, ásványi eredetű”. A Birla Carbon ipari korma kielégíti ezt a definíciót.

| <u>DOT</u> | <u>IMDG</u> | <u>RID</u> | <u>ADR</u> | <u>ICAO (légi)</u> | <u>IATA</u> |
|------------|-----------------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| 14.1 | UN/ID Sz. | | Nem szabályozott | | |
| 14.2 | Helyes szállítási név | | Nem szabályozott | | |
| 14.3 | Veszély osztály | | Nem szabályozott | | |
| 14.4 | Csomagolási csoport | | Nem szabályozott | | |

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Európai Közösség:

A veszély azonosítása: Az (EC) 1272/2008 sz. Szabályozás értelmében nem veszélyes anyag.

Nemzeti szabályozások:

Németország

Veszélyességi osztály vízre (WGK): nwg (vízre nem veszélyes)
WGK szám: 1742

Svájc:

Svájci Méreg osztály: bevizsgálva, nem toxikus. G-8938

Nemzetközi Jegyzékek:

Az ipari korom, CAS szám: 1333-86-4, a következő listákban szerepel:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Ausztrália: | AICS |
| Kanada: | DSL |
| Kína: | IECSC |
| Európa (EU): | EINECS (EINECS szám: 215-609-9) |
| Japán: | ENCS |
| Korea: | KECI |
| Fülöp-szigetek: | PICCS |
| Tajvan: | TCSI |
| Új-Zéland | NZIoC |
| USA: | TSCA |

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

EU Kémiai biztonsági értékelés: A REACH szabályozás 144.1 paragrafusa szerint egy Kémiai biztonsági értékelést hajtottak végre erre az anyagra.

EU Kitétségi forgatókönyvek:

A REACH Szabályozás 14.4 paragrafusa szerint kitétségi forgatókönyvet nem dolgoztak ki, mert az anyag nem veszélyes.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Kapcsolati információk

| | | | |
|---|---|--|--|
| Birla Carbon U.S.A., Inc. 370 Columbian Chemicals Lane Franklin, LA 70538-1149, U.S.A. Telephone +1 337 836 5641 | Birla Carbon Brasil Ltda. Estrada Renê Fonseca S/N Cubatão SP Brazil CEP 11573-904 PABX Operator +55 13 3362 7100 | Birla Carbon Egypt S.A.E. El-Nahda Road Amreya, Alexandria, Egypt +20 3 47 70 102 | Birla Carbon China (Weifang) Co., Ltd. Binhai Economic Development Zone |
|---|---|--|--|

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | Weifang, Shandong, 262737, PRC Telephone +86 (0536) 530 5978 |
| Birla Carbon U.S.A., Inc. 3500 South Road S Ulysses, KS 67880-8103, U.S.A. Telephone +1 620 356 3151 | Birla Carbon Italy S.R.L. Via S Cassiano, 140 I - 28069 San Martino di Trecate (NO) Italy Telephone +39 0321 7981 | Birla Carbon India Private Limited K-16, Phase II, SIPCOT Industrial Complex Gummidipoondi – 601201 Dist: Thiruvallur, Tamil Nadu India +91 44 279 893 01 | Birla Carbon China (Jining) Co. Ltd. Room 1428, Hongxing International B Shandong Province, Jining China 272000 +86 177 5371 2538 |
| Birla Carbon Canada Ltd. 755 Parkdale Ave. North P.O. Box 3398, Station C Hamilton, Ontario L8H 7M2 Canada Telephone +1 905 544 3343 | Birla Carbon Hungary Ltd. H - 3581 Tiszaújváros P.O.B. 61, Hungary Telephone +36 49 544 000 | Birla Carbon India Private Limited Village Lohop, Patalganga, Taluka: Khalapur Dist.: Raigad 410207 Maharashtra, India +91 22 2192 250133 | Birla Carbon Korea Co., Ltd. #1-3, Ulha-Dong Yeosu city, cheonnam 555-290, Korea Telephone 82-61-688-3330 |
| Birla Carbon Brasil Ltda. Via Frontal km, 1, S/N. Polo Petroquimico Camaçari Bahia Brazil CEP 42.810-320 Telephone +55 71 3616 1100 | Birla Carbon Spain, S.L.U. Carretera Gajano-Pontejos 39792 Gajano, Cantabria Apartado 283, Santander, Spain Telephone +34 942 503030 | Birla Carbon India Private Limited Murdhwa Industrial Area P.O. Renukook, Dist: Sonebhadra U.P. Pin – 231 217 India +91 5446 252 387/88/89/90/91 | Birla Carbon Thailand Public Co. Ltd. 44 M.1, T. Posa, A. Muang Angthong 14000 +66 35 672 150-4 |

Forrásmunkák:

Borm, P.J.A., Cakmak, G., Jermann, E., Weishaupt C., Kempers, P., van Schooten, F.J., Oberdorster, G., Schins, RP. (2005) Formation of PAH-DNA adducts after in-vivo and vitro exposure of rats and lung cell to different commercial carbon blacks. *Tox.Appl. Pharm.* 1:205(2):157-67.

Buechte, S, Morfeld, P, Wellmann, J, Bolm-Audorff, U, McCunney, R, Piekarski, C. (2006) Lung cancer mortality and carbon black exposure – A nested case-control study at a German carbon black production plant. *J.Occup. Env.Med.* 12: 1242-1252.

Dell, L, Mundt, K, Luipold, R, Nunes, A, Cohen, L, Heidenreich, M, Bachand, A. (2006) A cohort mortality study of employees in the United States carbon black industry. *J.Occup. Env. Med.* 48(12): 1219-1229.

Driscoll KE, Deyo LC, Carter JM, Howard BW, Hassenbein DG and Bertram TA (1997) Effects of particle exposure and particle-elicited inflammatory cells on mutation in rat alveolar epithelial cells. *Carcinogenesis* 18(2) 423-430.

Gardiner K, van Tongeren M, Harrington M. (2001) Respiratory health effects from exposure to carbon black: Results of the phase 2 and 3 cross sectional studies in the European carbon black manufacturing industry. *Occup. Env. Med.* 58: 496-503.

Harber P, Muranko H, Solis S, Torossian A, Merz B. (2003) Effect of carbon black exposure on respiratory function and symptoms. *J. Occup. Env. Med.* 45: 144-55.

ILSI Risk Science Institute Workshop: The Relevance of the Rat Lung Response to Particle to Particle Overload for Human Risk Assessment. *Inh. Toxicol.* 12:1-17 (2000).

International Agency for Research on Cancer: IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans (2010), Vol. 93, February 1-14, 2006, Carbon Black, Titanium Dioxide, and Talc. Lyon, France.

Morfeld P, Büchte SF, Wellmann J, McCunney RJ, Piekarski C (2006). Lung cancer mortality and carbon black exposure: Cox regression analysis of a cohort from a German carbon black production plant. J. Occup.Env.Med.48(12):1230-1241.

Morfeld P and McCunney RJ, (2009). Carbon Black and lung cancer testing a novel exposure metric by multi-model inference. Am. J. Ind. Med. 52: 890-899.

Sorahan T, Hamilton L, van Tongeren M, Gardiner K, Harrington JM (2001). A cohort mortality study of U.K. carbon black workers, 1951-1996. Am. J. Ind. Med. 39(2):158-170.

Sorahan T, Harrington JM (2007) A “Lugged” Analysis of Lung Cancer Risks in UK Carbon Black Production Workers, 1951–2004. Am. J. Ind. Med. 50, 555–564.

Az itt közölt adatok és információk a kibocsátás időpontjában megfelelnek a jelenlegi tudásunknak és ismereteinknek, melyek célja, hogy termékünket jellemezzék a lehetséges foglalkozási egészség-védelemmel és a biztonsággal kapcsolatban. A termék felhasználójának a kizárólagos kötelessége meghatározni, hogy a termék alkalmas-e bizonyos célokra és az adott módon történő felhasználására, továbbá meghatározni az ezekre vonatkozó alkalmazandó szabályozásokat. Ez a Biztonsági adatlap meghatározott időnként átdolgozásra kerül, a megjelenő új egészségügyi vagy biztonsági szabványoknak megfelelően.

Globális vezető - Termékgondozás

BC.HSE@adityabirla.com

A megelőző felülvizsgálat dátuma: 27.06.2018

A felülvizsgálat oka: 1,