



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) artiklan 31 mukaisesti

HIILIMUSTA

KOHTA 1: Aineen/seoksen ja yhtiön/yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kemikaalin nimi: Hiilimusta

CAS-numero: 1333-86-4

REACH-rekisteröintinumero: 01-2119384822-32-XXXX

EINECS-RN: 215-609-9

Other means of identification: BCD, CD, Conductex®, Copeblack®, PM, Raven® – powder or beads, including Ultra® versions of these products.

Conductex®		Copeblack®		Raven®					CD	PM	Other	
1150	7091	25	301	16	475	860	1200	A5	6008	342	BCD5103	BCD 7113
7011	7093	35	311	22	500	880	1250	FC1	6048	450	BCD5104	BCD 7114
7051	7095	49	450	25	510	890	1300	P125		915	BCD5105	BCD 7115
7054	7097	166	602	410	520	900	2000	L		610	BCD5106	BCD 7116
7055	7118	193	690	415	525	1000	2300	M		620	BCD6102	BCD 7117
7060	K	282	711	420	600	1010	2350	P		630	BCD6103	BCD 7118
7067	SC		890	425	760	1020	2500	PFE-B		710	BCD6104	BCD 7119
7090				430	780	1030	2800	P5		750	BCD6105	BCD 7120
				450	790	1145	2900	P7			BCD7112	
				460	820	1170	3000	UV				
				850	1190	5100		SF8				

1.2 Aineen/seoksen asianmukaiset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Asianmukaiset tunnistetut käytöt: Lisäaine muoville ja kumille, pigmentti, kemiallinen reagenssi, lisäaine akuille, tulenkestävät materiaalit, muut.

Käytöt, joita ei suositella: Pigmentit tatuointiväreissä ihmisille.

1.3 Turvallisuustietolomakkeen toimittajan tiedot

Valmistaja: Katso kohta 16
Birla Carbon U.S.A., Inc.
1800 West Oak Commons Court
Marietta, Georgia 30062, Yhdysvallat
+1 (800) 235-4003 tai +1 (770) 792-9400

Sähköpostiosoite: BC.HSE@adityabirla.com

Hätäpuhelinnumerot:

Itävalta	+43 1 406 43 43	Tanska	+82 12 12 12	Unkari	+36 80 201 199	Liettua	+370 5 236 20 52
Belgia	+352 8002 5500	Viro	+372 626 93 90	Islanti	543 2222	Luxemburg	+352 8002 5500
Bulgaria	+359 2 9154 233	Suomi	09 471977	Irlanti	+353 01 809 2566	Portugali	808 250 143
Kroatia	+385 1 23 48 342	Ranska	+33 01 45 42 59 59	Italia	+39 0321 798 211	Romania	+40213183606
Tšekin tasavalta	+420 224 919 293	Saksa	+49 511 959 350	Latvia	+371 67042473	Espanja	+34 91 562 04 20
Alankomaat	030-2748888						

KOHTA 2: Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Euroopan Unioni: Ei vaarallinen aine asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaan.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkki: Ei mitään

Huomiosana: Ei mitään

Vaaralauseke: Ei mitään

Turvalauseke: Ei mitään

2.3 Muut vaarat

Tämän aineen luokitus on vaarallinen palavana pölynä Yhdysvaltain vuonna 2012 säädetyn OSHA-vaaraviestintästandardin (Hazard Communication Standard) (29 CFR 1910.1200) ja Kanadan vuonna 2015 säädetyn vaarallisia tuotteita koskevan asetuksen (Hazardous Products Regulation) (HPR) mukaan. Huomiosana, vaaralauseke ja turvalausekkeet Yhdysvalloissa ja Kanadassa: VAROITUS Saattaa aiheuttaa palavien pölypitoisuuksien muodostumista ilmaan. Suojaa kaikilta sytytyslähteiltä, mukaan lukien lämpö, kipinät ja avotuli. Estä pölyn kerääntyminen räjähdysvaaran minimoimiseksi. Älä altista yli 300 °C:n lämpötiloille. Vaarallisiin palamistuotteisiin lukeutuvat muun muassa hiilimonoksidi, hiilidioksidi, rikkioksidit ja orgaaniset tuotteet.

Silmä: Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä.

Iho: Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä, likaantumista ja ihon kuivumista. Ihmisissä ei ole raportoitu herkistymistä.

Hengitys: Pöly voi ärsyttää hengitysteitä. Huolehdi paikallisesta poistoilmanvaihdesta. Katso kohta 8.

Nieleminen: Haitallisia terveysvaikutuksia ei ole odotettavissa.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Kansainvälinen syöpätutkimuskeskus (IARC) on luokitellut hiilimustan ryhmän 2B aineeksi (*mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava*). Katso kohta 11.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot ainesosista

3.1 Aine

3.1.1 Hiilimusta (amorfinen) 100 %

3.1.2 CAS-numero: 1333-86-4

3.1.3 EINECS-RN: 215-609-9

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Hengitys: Vie altistuneet henkilöt raittiiseen ilmaan. Mikäli tarpeellista, palauta normaali hengitys tavanomaisia ensiapumenetelmiä käyttäen.
- Iho: Pese iho miedolla saippualla ja vedellä. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
- Silmä: Huuhteile silmät runsaalla määrällä vettä silmäluomia auki pitäen. Jos oireita ilmenee, ota yhteys lääkäriin.
- Nieleminen: Älä oksennuta. Jos henkilö on tajuissaan, anna useita lasillisia vettä juotavaksi. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta.

- 4.2 Tärkeimmät oireet, sekä välittömät että myöhemmin esiintyvät
Oireet: Silmiä ja hengitystietä ärsyttävä työpaikan altistusrajat ylittävillä altistustasoilla. Katso kohta 2.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääkinnällistä hoitoa ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Tiedoksi lääkäreille: Potilasta on hoidettava esiintyvien oireiden mukaisesti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet: Sammutusvaahdo, hiilidioksidi (CO₂), kuivakemikaali tai vesisumutus. Vettä käytettäessä suositellaan käytettäväksi sumuruiskua.
- Sopimattomat sammutusaineet: Älä käytä korkeapainesammutusta, sillä se voi aiheuttaa mahdollisesti räjähdysalttiin pöly-ilma-seoksen muodostumisen.
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Kemikaalista johtuvat erityiset vaarat: Hiilimustan palamista ei välttämättä voi havaita ennen kuin materiaalia sekoitetaan ja siitä lentää kipinöitä. Palanutta hiilimustaa on valvottava tarkasti vähintään 48 tunnin ajan, jotta voidaan varmistua, ettei kytevää materiaalia ole jäljellä.
- Vaaralliset palamistuotteet: Hiilimonoksidi (CO), hiilidioksidi (CO₂) ja rikkioksidit.
- 5.3 Palontorjuntaohjeet
Erityiset suojaimet tulipaloa varten: Palotilanteissa on käytettävä täydellistä suojavaatetusta mukaan lukien kannettava happilaitte. Märkä hiilimusta tekee kävelypinnoista erittäin liukkaita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuspäästöissä

- 6.1 Henkilökohtaiset varotoimet, suojaimet ja menettelyt hätätilanteissa
Henkilökohtaiset varotoimet: Märkä hiilimusta tekee kävelypinnoista liukkaita. Vältä pölyn muodostumista. Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia ja hengityssuojainta. Katso kohta 8.
- Pelastushenkilökunta: Käytä kohdassa 8 suositeltuja henkilönsuojaimia.
- 6.2 Ympäristöä koskevat varotoimet
Ympäristöä koskevat varotoimet: Hiilimusta ei aiheuta merkittäviä ympäristöhaittoja. Rajoita tuotteen vuodot maahan, jos mahdollista. Hyvän käytännön mukaisesti on syytä minimoida aineen pääseminen jätevesiin, maaperään, pohjaveteen, viemärijärjestelmiin tai vesistöihin.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Suojausmenetelmät: Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin.

Puhdistusmenetelmät: Pienet päästöt on imuroitava mikäli mahdollista. Kuivana lakaisemista ei suositella. Suosittelemme HEPA-suodattimella varustetun imurin käyttöä. Kevyt vesisuihku auttaa tarvittaessa hallitsemaan pölyä kuivana lakaistaessa. Suuret päästöt voidaan lapioida säiliöihin. Katso kohta 13.

6.4 Viittaus muihin kohtiin

Viittaus muihin kohtiin: Katso kohta 8. Katso kohta 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Turvallisen käsittelyn ohjeet: Vältä pölyn muodostumista. Älä hengitä pölyä. Minimoi pölyn muodostuminen huolehtimalla asianmukaisesta paikallisesta poistoilmanvaihdosta. Älä käytä paineilmaa.

Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti. Huolehdi riittävästä varoimisesta, kuten maadoituksesta ja inerteistä kaasuista. Laitteiden ja kuljetinjärjestelmien maadoittaminen saattaa olla tarpeen tietyissä olosuhteissa. Turvallisiin työskentelytapoihin lukeutuvat muun muassa mahdollisten sytytyslähteiden poistaminen hiilimustapölyn läheisyydestä, yleinen siisteys pölyn pinnoille kerääntymisen estämiseksi sekä poistoilmanvaihdon riittävä rakenne ja ylläpito, jotta ilmassa leijuvan pölyn taso pysyy sovellettavan työperäisen altistuksen raja-arvon alapuolella. Jos tulitöitä on suoritettava, työalueen välittömästä läheisyydestä on poistettava kaikki hiilimustapöly.

Yleinen hygienia: Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytäntöjen mukaisesti.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet: Säilytettävä kuivassa, viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Suojattava lämmöltä, sytytyslähteiltä ja vahvoilta hapettimilta.

Hiilimusta ei ole luokiteltavissa luokan 4.2 itsestään kuumenevaksi aineeksi YK:n testikriteerien mukaan. YK:n nykyiset aineen itsestään kuumentumista koskevat kriteerit ovat kuitenkin tilavuudesta riippuvaisia. Tätä luokitusta ei ehkä voida soveltaa suuren tilavuuden omaaviin varastosäiliöihin.

Testaa ilman riittävä happimäärä, tulenarat kaasut ja mahdolliset myrkylliset ilmansaasteet ennen hiilimustaa sisältäviin tiloihin ja kontteihin menemistä. Älä anna pölyn kerääntyä pinnoille.

Yhteensopimattomat materiaalit: Vahvat hapettimet.

7.3 Eriyiset loppukäytöt

Riskinhallintatoimenpiteet: REACH-asetuksen artiklan 14.4 mukaisesti altistumisskenaarioita ei ole luotu, koska aine ei ole vaarallinen.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistuksen raja-arvot: Hiilimustalle tällä hetkellä saatavilla olevat työperäisen altistuksen raja-arvot (CAS-numero: 1333-86-4). Maaluettelo ei ole täydellinen.

<u>Maa</u>	<u>Pitoisuus mg/m³</u>
Argentiina	3,5, TWA
Australia	3,0, TWA, sisäänhengitettävä
Belgia	3,6, TWA
Brasilia	3,5, TWA

Kanada (Ontario)	3,0, TWA, sisäänhengitettävä
Kiina	4,0, TWA; 8,0, TWA, STEL (15 min.)
Kolumbia	3,0, TWA, sisäänhengitettävä
Tšekin tasavalta	2,0, TWA
Egypti	3,5, TWA
Suomi	3,5, TWA; 7,0, STEL
Ranska – INRS	3,5, TWA/VME sisäänhengitettävä
Saksa – BeKGS527	0,5, TWA, hengitettävä; 2,0, TWA, sisäänhengitettävä (DNEL-arvot)
Hong Kong	3,5, TWA
Indonesia	3,5, TWA/NAB
Irlanti	3,5, TWA; 7,0, STEL
Italia	3,5, TWA, sisäänhengitettävä
Japani – MHLW	3,0
Japan – SOH	4,0, TWA; 1,0, TWA, hengitettävä
Korea	3,5, TWA
Malesia	3,5, TWA
Meksiko	3,5, TWA
Venäjä	4,0, TWA
Espanja	3,5, TWA (VLA-ED)
Ruotsi	3,0, TWA
Yhdistynyt kuningaskunta	3,5, TWA, sisäänhengitettävä; 7,0, STEL, sisäänhengitettävä
EU REACH DNEL	2,0, TWA, sisäänhengitettävä; 0,5, TWA hengitettävä
Yhdysvallat	3,5, TWA, OSHA-PEL 3,0, TWA, ACGIH-TLV®, sisäänhengitettävä 3,5, TWA, NIOSH-REL

*Tutustu omaan toimintaasi sovellettavan standardin tai asetuksen uusimpaan versioon.

ACGIH®	American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Yhdysvaltain ympäristöhygieenikkojen konferenssi)
mg/m ³	milligrammaa kuutiometrissä
DNEL	johdettu vaikutukseton altistumistaso
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health (kansallinen työterveys- ja -turvallisuusinstituutti)
OSHA	Occupational Safety and Health Administration (työturvallisuusvirasto)
PEL	sallittu altistumisen raja-arvo
REL	suositeltu altistumisen raja-arvo
STEL	lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo
TLV	kynnysarvoraja
TWA	aikapainotettu keskiarvo, kahdeksan (8) tuntia, ellei toisin ilmoiteta

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus: ei sovellu

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset hallintamenetelmät: Käytä prosessieristystä ja/tai poistoilmanvaihtoa pitämään ilman pölypitoisuudet sovellettavan työperäisen altistuksen raja-arvon alapuolella.

Henkilönsuojaimet

Hengitys: Hyväksytyjä ilmaa puhdistavia hengityssuojaimia (APR) on käytettävä, kun ilman pölypitoisuuden odotetaan ylittävän työperäisen altistuksen raja-arvot. Käytä ylipaineperusteista, ilmaa syöttävää hengityssuojainta, jos hallitsematon vapautuminen on millään tapaa mahdollista, altistumistasoja ei tunneta tai kun APR-hengityssuojaimet eivät ehkä anna riittävää suojaa.

Jos hiilimustalle altistumisen minimoimiseksi vaaditaan hengityssuojainten käyttöä, ohjelmien on täytettävä asianmukaisen maan, maakunnan tai osavaltion hallintoelimen asettamat vaatimukset. Viittaukset hengityssuojaimia koskeviin standardeihin annetaan alla:

- OSHA 29CFR1910.134, hengityselinten suojaus
- CR592 Ohjeet hengityssuojainten valintaa ja käyttöä varten (CEN)
- Saksalainen/eurooppalainen standardi DIN/EN 143, hengityssuojaimet pölyisille materiaaleille (CEN)

Käsien suojaaminen: Käytä suojakäsineitä. Käytä suojavoidetta. Pese kädet ja iho miedolla saippualla ja vedellä.

Silmien/kasvojen suojaaminen: Suojaa silmät suojalaseilla.

Ihon suojaaminen: Käytä tavallisia suojavaatteita ihokosketuksen minimoimiseksi. Pese vaatteet päivittäin. Työvaatteita ei saa viedä kotiin.

Muuta: Häätätilanteeseen tarkoitetun silmäsuihkun ja turvasuihkujen tulee olla työalueen läheisyydessä. Pese kädet ja kasvot huolellisesti miedolla saippualla ennen syömistä tai juomista.

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen: kaikkien paikallisen lainsäädännön vaatimusten ja lupavaatimusten mukaisesti.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1	Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot	
	Olomuoto:	jauhe tai rae
	Väri:	musta
	Haju:	hajuton
	Hajukynnys:	ei sovellu
	Sulamispiste/jäätymispiste:	ei sovellu
	Kiehumispiste/vaihteluväli:	ei sovellu
	Höyrynpaine:	ei sovellu
	Höyryn tiheys:	ei sovellu
	Hapettavat ominaisuudet:	ei sovellu
	Leimahduspiste:	ei sovellu
	Syttyvyys:	syttymätön
	Räjähdysominaisuudet:	Pöly voi muodostaa ilmassa räjähdysalttiin seoksen
	Räjähdyssrajat (ilma):	
	Yläraja:	ei saatavilla
	Alaraja:	50 g/m ³ (pöly)
	Haihtumisnopeus:	ei sovellu
	Tiheys: (20 °C):	1,7–1,9 g/cm ³
	Massan tiheys:	20–640 kg/m ³
	Rakeet:	200–680 kg/m ³
	Jauhe (ilmava):	20–380 kg/m ³
	Liukoisuus (veteen):	liukenematon
	pH-arvo (ASTM 1512):	4–11 [50 g/l vettä, 68 °F (20 °C)]
	Jakaantumiskerroin (n-oktanoliväsi):	ei sovellu
	Viskositeetti:	ei sovellu
	Hajoamislämpötila:	ei sovellu
	Itsesyttymislämpötila:	>140 °C
	Vähimmäissyttymislämpötila:	>500 °C (BAM-uuni)(VDI 2263)

Vähimmäissyttymisenergia:	>315 °C (Godberg-Greenwald-uuni)(VDI 2263)
Syttymisenergia:	>10 000 mJ (VDI 2263)
Absoluuttinen enimmäissyttävyysspaine:	ei saatavilla
Paineennousun enimmäisnopeus:	10 bar (VDI 2263)
Palamistaso:	30–400 bar/s (VDI 2263 ja ASTM E1226-88)
Kst-arvo:	> 45 sekuntia (ei luokiteltu ”erittäin tulenaraksi” tai ”helposti syttyväksi”)
Pölyräjähdysluokka:	ei saatavilla
Hajoamislämpötila:	ST1
	ei sovellu

9.2 Muut tiedot
Ei saatavilla

KOHTA 10: Stabiilius ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus
Reaktiivisuus: Voi reagoida eksotermisesti tullessaan kosketukseen voimakkaiden hapettimien kanssa.
- 10.2 Kemiallinen stabiilius
Stabiilius: Stabiili normaaleissa ympäristöolosuhteissa.
- Räjähdytiedot
Herkkyyks mekaanisille iskuille: Ei herkkä mekaanisille iskuille
- Herkkyyks staattisen sähköän aiheuttamalle kipinöinnille: Pöly voi muodostaa ilmassa räjähdysalttiin seoksen. Vältä pölyn muodostumista. Älä aiheuta pölypilveä. Estä staattisen sähköän aiheuttama kipinöinti. Varmista, että kaikki laitteistot ovat maadoitettuja ennen siirtämistoimien aloittamista.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallinen polymerisoituminen: Ei tapahdu.
- Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Ei mitään normaaleissa olosuhteissa.
- 10.4 Vältettävät olosuhteet
Vältettävät olosuhteet: Vältä korkeita lämpötiloja >400 °C (>752 °F) ja sytytyslähteitä.
- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Yhteensopimattomat materiaalit: Vahvat hapettimet.
- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilimonoksidi, hiilidioksidi, orgaaniset palamistuotteet ja rikkioksidit.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Välitön myrkyllisyys:
- Suun kautta LD50: LD₅₀ (rotta) > 8 000 mg/kg. (Vastaa tutkimusta OECD TG 401)
- Hengitysteitse LD50: Tietoja ei ole saatavilla
- Ihon kautta LD50: Tietoja ei ole saatavilla
- Ihoärsytys tai ihon syöpyminen:** Kani: ei ärsyttävä. (Vastaa tutkimusta OECD TG 404)

Turvotus = 0 (suurin saavutettu ärsytystulos: 4)
Eryteema = 0 (suurin saavutettu ärsytystulos: 4)
Arviointi: Ei ärsytä ihoa.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Kani: ei ärsyttävä. (OECD TG 405)
Sarveiskalvo: 0 (suurin saavutettu ärsytystulos: 4)
Iiris: 0 (suurin saavutettu ärsytystulos: 2)
Sidekalvo: 0 (suurin saavutettu ärsytystulos: 3)
Kemoosi: 0 (suurin saavutettu ärsytystulos: 4)
Arviointi: Ei ärsytä silmiä.

Herkistyminen: Marsun iho (Buehlerin testi): Ei herkistävä (OECD TG 406)
Arviointi: Ei herkistävä eläimillä.
Ihmisissä ei ole raportoitu herkistymistä.

Perimää vaurioittavat vaikutukset: *In vitro:* Hiilimusta ei sovellu testattavaksi bakteereissa (Amesin testi) ja muissa *in vitro* -järjestelmissä, koska se on liukenematon. Kun hiilimustan orgaanisia liuotinuutoksia on testattu, tuloksissa ei kuitenkaan ole esiintynyt mutageenisia vaikutuksia. Hiilimustan orgaaniset liuotinuutokset saattavat sisältää jäämiä polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (PAH). Tutkimus, jossa tutkittiin näiden PAH-yhdisteiden biologista hyötyosuutta, osoitti että PAH:t ovat sitoutuneet tiukasti hiilimustaan eivätkä imeydy eliöön (Borm, 2005).

In vivo: Kokeellisessa tutkimuksessa *hprt*-geenin mutaatiota raportoitiin alveolaariepiteelisoluisissa rotilla hiilimustalle hengityksen kautta altistumisen jälkeen (Driscoll, 1997). Tätä havaintoa pidetään ominaisena rotille ja seurauksena ”keuhkojen ylikuormituksesta”, joka johtaa krooniseen tulehdukseen ja reaktiivisten happiyhdisteiden vapautumiseen. Tätä pidetään sekundaarisena genotoksisena vaikutuksena eikä hiilimustaa näin ollen pidettäisi itsessään mutageenisena.

Arviointi: *In vivo* -mutageenisuus rotilla tapahtuu mekanismien kautta, jotka ovat sekundaarisia kynnysvaikutukseen nähden, ja on seurausta ”keuhkojen ylikuormituksesta”, joka johtaa krooniseen tulehdukseen ja genotoksisen happiyhdisteiden vapautumiseen. Tätä mekanismia pidetään sekundaarisena genotoksisena vaikutuksena eikä hiilimustaa näin ollen pidettäisi itsessään mutageenisena.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset:
2 vuotta.

Myrkyllisyys eläimillä

Rotta, suun kautta, kesto

Vaikutus: ei kasvaimia.

Hiiri, suun kautta, kesto 2 vuotta.

Vaikutus: ei kasvaimia.

Hiiri, ihon kautta, kesto 18 kuukautta.

Vaikutus: ei ihokasvaimia.

Rotta, hengityksen kautta, kesto 2 vuotta.

Kohde-elin: keuhkot

Vaikutus: tulehdus, fibroosi, kasvaimet.

Huomautus: Rotan keuhkoissa esiintyvien kasvainten katsotaan liittyvän ”keuhkojen ylikuormitukseen” eikä tiettyyn hiilimustan kemialliseen

vaikutukseen keuhkoissa. Näitä vaikutuksia rotilla on raportoitu useissa tutkimuksissa muilla huonosti liukenevilla epäorgaanisilla hiukkasilla ja ne näyttävät olevan ominaisia rotille (ILSI, 2000). Kasvaimia ei ole havaittu muissa lajeissa (hiiri ja hamsteri) hiilimustan tai muiden huonosti liukenevien hiukkasten tutkimuksissa samoissa tilanteissa ja tutkimusolosuhteissa.

Kuolleisuutta koskevat tutkimukset (tiedot ihmisillä)

Hiilimustan tuotannossa työskenteleviä henkilöitä koskeva tutkimus Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Sorahan, 2001) havaitsi kohonneen keuhkosityöpäriskin kahdessa tutkitusta viidestä tehtaasta: nousulla ei kuitenkaan ollut yhteyttä hiilimustan annokseen. Tutkijat eivät näin ollen pitäneet kohonnuttua keuhkosityöpäriskiiä hiilimustalle altistumisesta johtuvana. Hiilimustan tuotannossa työskenteleviä henkilöitä koskeva saksalainen tutkimus yhdessä tehtaassa (Morfeld, 2006; Buechte, 2006) havaitsi saman tyyppisen kohonneen keuhkosityövän riskin, mutta kuten Sorahanin vuonna 2001 Yhdistyneessä kuningaskunnassa suorittama tutkimus, ei havainnut yhteyttä hiilimustalle altistumiseen. Suuri, 18 tehdasta käsittävä yhdysvaltalainen tutkimus osoitti keuhkosityöpäriskin pienentyneen hiilimustan tuotannossa työskentelevillä henkilöillä (Dell, 2006). Näiden tutkimusten nojalla Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen (IARC) työryhmä totesi helmikuussa 2006, että näyttö syöpää aiheuttavasta vaikutuksesta ihmisellä oli *riittämätön* (IARC, 2010).

Tämän IARC:n hiilimustaa koskevan arvioinnin jälkeen Sorahan ja Harrington (2007) analysoivat uudelleen Yhdistyneen kuningaskunnan tutkimuksen tulokset käyttämällä vaihtoehtoista altistumishypoteesia ja havaitsivat positiivisen assosiaation hiilimustalle altistumisen kanssa kahdessa tehtaassa viidestä. Morfeld ja McCunney (2009) käyttivät samaa altistumishypoteesia saksalaiselle kohortille: he sitä vastoin eivät havainneet mitään assosiaatiota hiilimustalle altistumisen ja keuhkosityöpäriskin välillä, eivätkä täten löytäneet tukea Sorahanin ja Harringtonin käyttämälle vaihtoehtoiselle altistumishypoteesille.

Yhteenvetona, näiden tarkkojen tutkimusten tuloksena ei ole osoitettu kausatiivista yhteyttä hiilimustalle altistumisen ja syöpäriskin välillä ihmisissä.

IARC:n syöpäluokitus

IARC vahvisti vuonna 2006 vuoden 1995 havaintonsa, jonka mukaan ihmisten terveydentilaa koskevista tutkimuksista *”ei ole saatu riittävää näyttöä”* hiilimustan ihmisissä syöpää aiheuttavien vaikutusten arvioimiseksi. IARC päätteli, että hiilimustan syöpää aiheuttavasta vaikutuksesta on saatu *”riittävät todisteet”* kokeellisissa eläintutkimuksissa. IARC:n kokonaisarvioinnin mukaan hiilimusta on *”mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava (ryhmä 2B)”*. Tämä päätelmä perustuu IARC:n ohjeeseen, jonka mukaan kyseinen luokitus vaaditaan yleensä, mikäli yhdessä lajissa ilmenee karsinogeenisuutta kahdessa tai useammassa eläintutkimuksessa (IARC, 2010).

Hiilimustan liuotinuutoksia käytettiin rotilla tutkimuksessa, jossa esiintyi iholle annostelun yhteydessä ihokasvaimia, ja hiirillä useissa tutkimuksissa, joissa esiintyi ihonalaisen injektion seurauksena sarkoomia. IARC päätteli, että hiilimustautosten kyvystä aiheuttaa syöpää eläimissä (ryhmä 2B) on saatu *”riittävät todisteet”*.

ACGIH:n syöpäluokitus

Varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä (luokan A3 karsinogeeni).

Arviointi: Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun kemikaalien luokittelu- ja merkintäjärjestelmän itseluokitteluohjeita soveltaen hiilimustaa ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi aineeksi. Rotille kehittyvät keuhkokasvaimia toistuvan inerteille, huonosti liukeneville hiukkasille, kuten hiilimustalle ja muille huonosti liukeneville hiukkasille, altistumisen seurauksena. Rottien kasvaimet johtuvat keuhkojen ylikuormitukseen liittyvästä sekundaarisesta ei-genotoksisesta mekanismista. Tämä mekanismi on lajispesifinen ja sen merkitys ihmisissä koskevan luokituksen kannalta on kyseenalainen. Tätä lausuntoa

tukee se, että CLP:n elinkohtaista myrkyllisyyttä toistuvassa altistumisessa käsittelevät suuntaviivat (STOT-RE) määrittävät keuhkojen ylikuormituksen olevan ihmiseen liittymätön mekanismi. Ihmisten terveydentilaa koskevat tutkimukset osoittavat, että hiilimustalle altistuminen ei lisää karsinogeenisuusriskiä.

Lisääntymis- ja kehitysmyrkyllisyys Arviointi: Pitkäkestoisissa toistuvan annoksen toksisuustutkimuksissa eläimillä ei ole raportoitu vaikutuksia sukuelimiin tai sikiön kehitykseen.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen (STOT-SE): Arviointi: Saatavilla olevien tietojen perusteella elinkohtaista myrkyllisyyttä ei odoteta suun kautta, hengitettynä tai ihon kautta tapahtuvan kerta-altistumisen seurauksena.

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen (STOT-RE):

Myrkyllisyys eläimillä

Toistuvan annoksen toksisuus: hengityksen kautta (rotta), 90 päivää; pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta (NOAEC) = 1,1 mg/m³ (hengitettävä)

Elinkohtaisia vaikutuksia korkeammilla annoksilla ovat keuhkojen tulehdus, hyperplasia ja fibroosi.

Toistuvan annoksen toksisuus: suun kautta (hiiri), 2 vuotta; taso, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta (NOEL) = 137 mg/kg (ruumiinpaino)

Toistuvan annoksen toksisuus: suun kautta (rotta), 2 vuotta; NOEL = 52 mg/kg (ruumiinpaino)

Vaikka hiilimusta aiheuttaa rotissa keuhkoärsytystä, solujen lisääntymistä, fibroosia ja keuhkokasvaimia keuhkojen ylikuormituksen tapauksessa, todisteet osoittavat, että tämä vaste on pääasiallisesti lajispesifinen ja ihmisen kannalta merkityksetön.

Sairastuvuutta koskevat tutkimukset (tiedot ihmisillä)

Hiilimustan tuotannossa työskentelevillä työntekijöillä suoritetujen epidemiologisten tutkimusten tulokset osoittavat, että kumulatiivinen altistus hiilimustalle voi johtaa vähäiseen ei-kliiniseen keuhkojen toiminnan heikentymiseen. Yhdysvaltalaisen hengitystiesairastuvuutta koskevan tutkimuksen tulokset ilmaisevat 27 ml:n heikentymistä nopeasti puhalletussa uloshengityksessä₁ päivittäisellä 1 mg/m³ :n (hengitettävä murto-osa), aikapainotettu keskiarvo 8 tuntia, altistuksella 40 vuoden aikana (Harber, 2003). Aiemman eurooppalaisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että altistuminen 1 mg/m³:lle (hengitettävä murto-osa) hiilimustaa 40 vuoden työiän aikana johtaisi 48 ml:n heikentymiseen nopeasti puhalletussa uloshengityksessä₁ (Gardiner, 2001). Molemmista tutkimuksista saadut arviot olivat kuitenkin vain tilastollisen merkitsevyyden rajoilla. Normaali ikään liittyvä heikentyminen samana aikana olisi noin 1 200 ml.

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa 9 %:lla suurimman altistuksen tupakoimattomasta ryhmästä (verrattuna 5 prosenttiin altistumattomasta ryhmästä) raportoitiin kroonista keuhkoputkentulehdusta vastaavia oireita. Eurooppalaisessa tutkimuksessa kyselyyn sovelletut systemaattiset rajoitukset rajoittavat raportoiduista oireista tehtävissä olevia johtopäätöksiä. Tämä tutkimus osoitti kuitenkin, että hiilimustan ja rinnan röntgenkuvien pienten samentumien välillä oli yhteys. Näillä ei ollut merkittävää vaikutusta keuhkojen toimintaan.

Arviointi:

Hengitysteitse – GHS:n itseluokitteluohteja soveltaen hiilimustaa ei ole luokiteltu STOT-RE-aineeksi keuhkovaikutusten perusteella. Luokittelu ei ole perusteltua vain rottia koskevan vasteen perusteella, joka johtuu ”keuhkojen ylikuormituksesta” huonosti liukeneville hiukkasille,

kuten hiilimustalle, altistumisen seurauksena. Rotan keuhkovaikutuksia, kuten tulehdusta ja fibroottisia reaktioita, ei havaittu muilla jyrsijöillä, apinoilla tai ihmisillä samoissa altistusolosuhteissa. Keuhkojen ylikuormituksella ei näytä olevan merkitystä ihmisen terveydelle. Kaiken kaikkiaan asianmukaisesti järjestettyjen tutkimusten epidemiologiset todisteet eivät ole osoittaneet kausatiivista yhteyttä hiilimustalle altistumisen ja hyvälaatuisen hengityselinten sairauden riskin välillä ihmisissä. Hiilimustan STOT-RE-luokitus toistuvasti hengityksen kautta altistumiseen liittyen ei ole perusteltua.

Suun kautta: Saatavilla olevien tietojen perusteella elinlääkinnästä myrkyllisyyttä ei odoteta suun kautta tapahtuvan toistuvan altistumisen seurauksena.

Ihon kautta: Saatavilla olevien tietojen ja kemiallis-fysikaalisten ominaisuuksien (liukenemattomuus, alhainen imeytymispotentiaali) perusteella elinlääkinnästä myrkyllisyyttä ei odoteta ihon kautta tapahtuvan toistuvan altistumisen seurauksena.

Aspiraatiovaara: Arviointi: Alan kokemuksen ja saatavilla olevien tietojen perusteella aspiraatiovaaraa ei odoteta.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Myrkyllisyys vesiympäristölle:

Välitön myrkyllisyys kaloille: LC0 (96 t) 1 000 mg/l, Laji: *Brachydanio rerio* (seeprakala),
Menetelmä: OECD-suositus 203

Välitön myrkyllisyys selkärangattomille: EC50 (24 t) > 5 600 mg/l, Laji: *Daphnia magna* (vesikirppu),
Menetelmä: OECD-suositus 202

Välitön myrkyllisyys leville: EC50 (72 t) >10 000 mg/l, NOEC 10 000 mg/l, Laji: *Scenedesmus subspicatus*, Menetelmä: OECD-suositus 201

Aktivoitu liete: EC0 (3 t) > 400 mg/l, EC10 (3 t): n. 800 mg/l, Menetelmä: DEV L3 (TTC-testi)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Ei veteen liukeneva. Odotetaan pysyvän maan pinnalla. Ei oleteta hajoavan.

12.3 Biokertyvyyspotentiaali

Ei odoteta tapahtuvan aineen fysiokemiallisten ominaisuuksien johdosta.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Ei oleteta siirtyvän. Liukenematon.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Hiilimusta ei ole PBT- tai vPvB-ainetta.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Ei saatavilla.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotteen hävittäminen: Tuote on hävitettävä asianmukaisten paikallisten ja maakohtaisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

Brasilia: Luetaan luokan IIA jätteeksi – ei inertti.

Kanada: Ei vaarallista jätettä maakunnan määräysten mukaisesti.
EU: EU:n jätekoodi nro 061303 neuvoston direktiivin 75/422/ETY mukaisesti.
Yhdysvallat: Ei vaarallista jätettä RCRA- ja 40 CFR 261 -säännösten mukaisesti.

Kontin/pakkauksen hävittäminen: Tyhjät pakkaukset on hävitettävä kansallisten ja paikallisten lakien mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Kansainvälinen hiilimustayhdistys (The International Carbon Black Association) järjesti seitsemän ASTM-viitteellisen hiilimustan testauksen YK:n kiinteiden aineiden itsestään kuumentumista koskevan menetelmän mukaisesti. Kunkin seitsemän hiilimustan todettiin olevan "Ei luokan 4.2 mukainen itsestään kuumeneva aine". Samat hiilimustat testattiin YK:n herkästi palavia kiinteitä aineita koskevan menetelmän mukaisesti ja kunkin niistä todettiin olevan YK:n nykyisten vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien suositusten alaisesti "Ei luokan 4.1 mukainen herkästi palava aine".

Seuraavat organisaatiot eivät luokittele hiilimustaa "vaaralliseksi kuormaksi", jos se vastaa määritelmää "hiili, ei aktivoitu, mineraalinen alkuperä". Birla Carbonin hiilimustatuotteet vastaavat tätä määritelmää.

<u>DOT</u>	<u>IMDG</u>	<u>RID</u>	<u>ADR</u>	<u>ICAO (ilma)</u>	<u>IATA</u>
14.1	YK-/tunnistenro	Ei säännöstelty			
14.2	Tavaran oikea nimi	Ei säännöstelty			
14.3	Vaaraluokka	Ei säännöstelty			
14.4	Pakkausryhmä	Ei säännöstelty			

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
Euroopan Unioni:

Varoitusmerkin nimi: Ei vaarallinen aine asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan.

Kansalliset määräykset:

Saksa: Vesistövaarallisuusluokka (WGK): nwg (ei vesistöjä vaarantava)
WGK-numero: 1742

Sveitsi: Sveitsiläinen myrkkyluokka: testattu ja todettu myrkyttömäksi. G-8938.

Kansainväliset luettelot:

Hiilimusta, CAS-numero 1333-86-4 on seuraavissa luetteloissa:

Australia:	AICS
Kanada:	DSL
Kiina:	IECSC
Eurooppa (EU):	EINECS (EINECS-RN: 215-609-9)
Japani:	ENCS
Korea:	KECI
Filippiinit:	PICCS
Taiwan:	TCSI
Uusi-Seelanti:	NZIoC
Yhdysvallat:	TSCA

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

EU:n kemikaaliturvallisuusarviointi: Tälle aineelle on suoritettu REACH-asetuksen artiklan 144.1 mukainen kemikaaliturvallisuusarviointi.

EU:n altistumisskenaariot: REACH-asetuksen artiklan 14.4 mukaisesti altistumisskenaarioita ei ole luotu, koska aine ei ole vaarallinen.

KOHTA 16: Muut tiedot

Yhteystiedot

Birla Carbon U.S.A., Inc. 370 Columbian Chemicals Lane Franklin, LA 70538-1149, U.S.A. Telephone +1 337 836 5641	Birla Carbon Brasil Ltda. Estrada Renê Fonseca S/N Cubatão SP Brazil CEP 11573-904 PABX Operator +55 13 3362 7100	Birla Carbon Egypt S.A.E. El-Nahda Road Amreya, Alexandria, Egypt +20 3 47 70 102	Birla Carbon China (Weifang) Co., Ltd. Binhai Economic Development Zone Weifang, Shandong, 262737, PRC Telephone +86 (0536) 530 5978
Birla Carbon U.S.A., Inc. 3500 South Road S Ulysses, KS 67880-8103, U.S.A. Telephone +1 620 356 3151	Birla Carbon Italy S.R.L. Via S Cassiano, 140 I - 28069 San Martino di Trecate (NO) Italy Telephone +39 0321 7981	Birla Carbon India Private Limited K-16, Phase II, SIPCOT Industrial Complex Gummidipoondi – 601201 Dist: Thiruvallur, Tamil Nadu India +91 44 279 893 01	Birla Carbon China (Jining) Co. Ltd. Room 1428, Hongxing International B Shandong Province, Jining China 272000 +86 177 5371 2538
Birla Carbon Canada Ltd. 755 Parkdale Ave. North P.O. Box 3398, Station C Hamilton, Ontario L8H 7M2 Canada Telephone +1 905 544 3343	Birla Carbon Hungary Ltd. H - 3581 Tiszaújváros P.O.B. 61, Hungary Telephone +36 49 544 000	Birla Carbon India Private Limited Village Lohop, Patalganga, Taluka: Khalapur Dist.: Raigad 410207 Maharashtra, India +91 22 2192 250133	Birla Carbon Korea Co., Ltd. #1-3, Ulha-Dong Yeosu city, cheonnam 555-290, Korea Telephone 82-61-688-3330
Birla Carbon Brasil Ltda. Via Frontal km, 1, S/N. Polo Petroquimico Camaçari Bahia Brazil CEP 42.810-320 Telephone +55 71 3616 1100	Birla Carbon Spain, S.L.U. Carretera Gajano-Pontejos 39792 Gajano, Cantabria Apartado 283, Santander, Spain Telephone +34 942 503030	Birla Carbon India Private Limited Murdhwa Industrial Area P.O. Renukook, Dist: Sonebhadra U.P. Pin – 231 217 India +91 5446 252 387/88/89/90/91	Birla Carbon Thailand Public Co. Ltd. 44 M.1, T. Posa, A. Muang Angthong 14000 +66 35 672 150-4

Viitemateriaalien lähteet:

Borm, P.J.A., Cakmak, G., Jermann, E., Weishaupt C., Kempers, P., van Schooten, F.J., Oberdorster, G., Schins, R.P. (2005) Formation of PAH-DNA adducts after in-vivo and vitro exposure of rats and lung cell to different commercial carbon blacks. *Tox.Appl. Pharm.* 1:205(2):157–67.

Buechte, S, Morfeld, P, Wellmann, J, Bolm-Audorff, U, McCunney, R, Piekarski, C. (2006) Lung cancer mortality and carbon black exposure – A nested case-control study at a German carbon black production plant. *J.Occup. Env.Med.* 12: 1242–1252.

Dell, L, Mundt, K, Luipold, R, Nunes, A, Cohen, L, Heidenreich, M, Bachand, A. (2006) A cohort mortality study of employees in the United States carbon black industry. *J.Occup. Env. Med.* 48(12): 1219–1229.

Driscoll KE, Deyo LC, Carter JM, Howard BW, Hassenbein DG ja Bertram TA (1997) Effects of particle exposure and particle-elicited inflammatory cells on mutation in rat alveolar epithelial cells. *Carcinogenesis* 18(2):423–430.

Gardiner K, van Tongeren M, Harrington M. (2001) Respiratory health effects from exposure to carbon black: Results of the phase 2 and 3 cross sectional studies in the European carbon black manufacturing industry. *Occup. Env. Med.* 58: 496–503.

Harber P, Muranko H, Solis S, Torossian A, Merz B. (2003) Effect of carbon black exposure on respiratory function and symptoms. *J. Occup. Env. Med.* 45: 144–55.

ILSI Risk Science Institute Workshop: The Relevance of the Rat Lung Response to Particle to Particle Overload for Human Risk Assessment. *Inh. Toxicol.* 12:1–17 (2000).

International Agency for Research on Cancer: IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans (2010), Vol. 93, February 1-14, 2006, Carbon Black, Titanium Dioxide, and Talc. Lyon, Ranska.

Morfeld P, Büchte SF, Wellmann J, McCunney RJ, Piekarski C (2006). Lung cancer mortality and carbon black exposure: Cox regression analysis of a cohort from a German carbon black production plant. *J. Occup. Env. Med.* 48(12):1230–1241.

Morfeld P ja McCunney RJ, (2009). Carbon Black and lung cancer testing a novel exposure metric by multi-model inference. *Am. J. Ind. Med.* 52: 890–899.

Sorahan T, Hamilton L, van Tongeren M, Gardiner K, Harrington JM (2001). A cohort mortality study of U.K. carbon black workers, 1951-1996. *Am. J. Ind. Med.* 39(2):158–170.

Sorahan T, Harrington JM (2007) A “Lugged” Analysis of Lung Cancer Risks in UK Carbon Black Production Workers, 1951–2004. *Am. J. Ind. Med.* 50, 555–564.

Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tiedot vastaavat tällä hetkellä hallussamme olevia ja kokemukseemme perustuvia tietoja ja sen tarkoitus on kuvata tuotettamme mahdollisten työperäisten terveys- ja turvallisuusongelmien kannalta. Tämän tuotteen käyttäjän yksinomaisella vastuulla on määrittää tuotteen sopivuus mihinkään aiottuun käyttötarkoitukseen tai -tapaan ja määrittää kyseiseen käyttöön sovellettavat määräykset asiaankuuluvalla lainsäädäntöalueella. Tätä käyttöturvallisuustiedotetta päivitetään aika ajoin soveltuvien terveys- ja turvallisuusstandardien mukaisesti.

Maailmanlaajuinen johtaja – tuotteen hoito

Edellisen tarkistuksen päiväys: 30.07.2018

Tarkistuksen syy: Kohta 1